



EXTENDING YOUR REACH

Cambiar región Idioma: Español

Search -- Buscar en JLG --

[Inicio](#)[Productos](#)[Plataformas de trabajo aéreas](#)[Manipuladores telescópicos](#)[Servicios](#)[Used Equipment](#)[Centro laboral](#)[Seguridad](#)[Acerca de JLG](#)[Mi JLG](#)[Contáctenos](#)[Localizador de Distribuidores](#)

Plataformas de trabajo aéreas » Tijeras diesel » Serie RT » 4394RT Scissor Lift

4394RT Scissor Lift Specifications

Datos dimensionales

Altura de la plataforma - Elevada	13.11m
Altura de la plataforma - Bajada	1.79m
Altura de las barandillas de la plataforma	1.10m
Altura recogida (barandillas plegadas)	2.19m
Dimensiones de la plataforma	2.18 x 3.81m
Dimensiones de la plataforma - Extensión de plataforma	1.22m
Longitud total	3.89m
Anchura total	2.39m
Distancia entre ejes	2.95m
Distancia al suelo	0.30m

Rendimiento

Capacidad de la plataforma - Capacidad en extensión	680kg
Capacidad en extensión	225kg
- Capacidad con extensiones dobles	565kg
Tiempo de elevación/bajada	40/43 seconds
Altura de desplazamiento máx.	Full Height
Peso* (ANSI/CSA)	7,100kg
Presión sobre el suelo**	11.9kg/cm ²
Velocidad de desplazamiento (Bajada)	6.4km/h
Pendiente superable	45%
Radio de giro (interior)	2.71m
Radio de giro (exterior)	5.93m
Dimensiones de los neumáticos	33/1550 x 16.5
Tipo de neumáticos	Foam Filled Superwide

Sistema de alimentación/chasis

Oscilación del eje	20cm
Frenos (4 ruedas - 3394RT y 4394RT)	Spring Applied
Motor diesel	Deutz D2011L03 (36.5kW)
Capacidad del depósito de combustible	119L
Depósito hidráulico	151L

Available Options

- 3500 Watt, 110V-AC Generator
- 43.5 lb (19.73kg) Propane Tank
- Flashing Amber Beacon
- Leveling Jacks
- Platform Worklights
- Self-Closing Entry Gate
- 1/2" Air Line to Platform
- Dual 48" Manual or Powered Deck Extension
- Cold Weather Start Kit

* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

** Ground bearing pressure applies to standard tires.

[Especificaciones](#)
[Comparación](#)[Modelo de impresión](#)