



EXTENDING YOUR REACH

Cambiar región

Idioma:

Español

Search  [Inicio](#)[Productos](#)[Plataformas de trabajo aéreas](#)[Manipuladores telescópicos](#)[Servicios](#)[Used Equipment](#)[Centro laboral](#)[Seguridad](#)[Acerca de JLG](#)[Mi JLG](#)[Contáctenos](#)[Localizador de Distribuidores](#)

Plataformas de trabajo aéreas » Plataformas articuladas diesel » Serie articulada 450 » 450AJ Series II Articulating Boom Lift

## 450AJ Series II Articulating Boom Lift Specifications

### Alcance

<b>Altura de la plataforma</b>	13.72m
<b>Alcance horizontal</b>	7.47m
<b>Altura global</b>	7.67m
<b>Rotación</b>	360° Non-Continuous
<b>Capacidad de la plataforma</b>	230kg
<b>Giro de plataforma</b>	170° Hydraulic
<b>Dimensiones del brazo</b>	1.24m
<b>Brazo (grado de articulación)</b>	145° (+78, -67)
<b>Distancia al suelo</b>	0.36m

### Datos dimensionales

<b>Dimensiones de la plataforma</b>	0.76 x 1.83m
<b>Anchura total</b>	2.08m
<b>Giro de cola</b>	Zero
<b>Altura recogida</b>	2.25m
<b>Longitud recogida</b>	6.53m
<b>Distancia entre ejes</b>	1.98m
<b>Peso</b>	7,400kg
<b>Presión sobre el suelo máx.**</b>	5.5kg/cm <sup>2</sup>

### Dimensiones de la plataforma (A x L)

<b>Velocidad de desplazamiento 2WD</b>	5.6 km/h
<b>Velocidad de desplazamiento 4WD</b>	7.2 km/h
<b>Pendiente superable 2WD</b>	30%
<b>Pendiente superable 4WD</b>	45%
<b>Radio de giro (interior)</b>	1.73m
<b>Radio de giro (exterior)</b>	4.27m
<b>Oscilación del eje</b>	0.20m
<b>Dimensiones de los neumáticos</b>	33/1550 x 16.5
<b>Tipo de neumáticos</b>	Superwide
<b>Tipo de huellas**</b>	Open Bar Steel Track
<b>Anchura de las huellas**</b>	30.5cm

### Fuente de alimentación

<b>Motor diesel</b>	"Perkins 404C-22 (37kW) Caterpillar C2.2 (37kW)"
<b>Capacidad del depósito de combustible</b>	62.5L
<b>Depósito hidráulico</b>	114L
<b>Alimentación auxiliar</b>	12V DC

### Available Options

- Semi-Track
- 1/2" Air Line to Platform
- SkyPower®
- Fall Arrest Platform
- Cold Weather Kit
- Arctic Package

\* Certain options or country standards increase weight.

\*\* Semi-Track option.

\*\*\* Ground bearing pressure applies to standard tires.

[Especificaciones](#)[Comparación](#)[Accessories](#)[Modelo de impresión](#)