



EXTENDING YOUR REACH

Cambiar región

Idioma:
EspañolSearch [Inicio](#)[Productos](#)[Plataformas de trabajo aéreas](#)[Manipuladores telescópicos](#)[Servicios](#)[Used Equipment](#)[Centro laboral](#)[Seguridad](#)[Acerca de JLG](#)[Mi JLG](#)[Contáctenos](#)[Localizador de Distribuidores](#)Plataformas de trabajo aéreas » Plataformas eléctricas » E400/M400 Series Narrow Electric Boom Lift » [E400AJPN Electric Boom Lift](#)

E400AJPN Electric Boom Lift Specifications

Alcance	
Altura de la plataforma	12.19m
Alcance horizontal	6.83m
Altura global	6.55m
Rotación	360° Non-Continuous
Capacidad de la plataforma	230kg
Giro de plataforma	180° Hydraulic
Brazo (dimensiones)	1.24m
Brazo (grado de articulación)	144° (+84, -60) Vertical
JibPLUS® - Movimiento horizontal	180° Horizontal

Datos dimensionales	
Dimensiones de la plataforma	0.76 x 1.22m
Anchura total	1.50m
Giro de cola	0.10m
Altura recogida	1.97m
Longitud recogida	6.71m
Distancia entre ejes	2.01m
Distancia al suelo	0.13m
Peso*	6,850kg
Presión sobre el suelo**	13.0kg/cm ²

Chasis	
Velocidad de desplazamiento 2WD	4.8 km/h
Pendiente superable 2WD	30%
Radio de giro (interior)	0.86m
Radio de giro (exterior)	3.15m
Dimensiones de los neumáticos (delanteros)	22 x 6 x 17.75
Tipo de neumáticos (delanteros)	Solid Non-Marking
Dimensiones de los neumáticos (traseros)	25 x 7 - 12
Tipo de neumáticos (traseros)	Solid Non-Marking

Fuente de alimentación	
Sistema eléctrico	48V DC
Baterías	8 x 6V, 370 A/hr
Motores directos	Dual Electric Traction
Frenos	Spring Applied Multiple Discs
Motor/bomba hidrául.	Perm. Magnet/Gear Pump
Depósito hidráulico	15L
Conjunto de generador (modelos M)	n/a
Depósito de combustible del motor (modelos M)	n/a

Available Options	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Padding for Platform ■ Light Package ■ Mesh to Top Rail - Bolt-on Aluminum 	

* Certain options or country standards increase weight.
 ** Ground bearing pressure applies to standard tires.

[Especificaciones](#)
[Comparación](#)
[Modelo de impresión](#)