



EXTENDING YOUR REACH

Cambiar región Idioma: Español

Search -- Buscar en JLG --

[Inicio](#)[Productos](#)[Plataformas de trabajo aéreas](#)[Manipuladores telescópicos](#)[Servicios](#)[Used Equipment](#)[Centro laboral](#)[Seguridad](#)[Acerca de JLG](#)[Mi JLG](#)[Contáctenos](#)[Localizador de Distribuidores](#)

Plataformas de trabajo aéreas » Tijeras eléctricas » Serie ES » 1930ES

## 1930ES Specifications

### Datos dimensionales

<b>Altura de la plataforma - Elevada</b>	5.72 m
<b>Altura de la plataforma - Bajada</b>	0.86 m
<b>Altura de las barandillas de la plataforma</b>	1.10 m
<b>Altura total</b>	1.96 m
<b>Altura total - Con barandillas plegadas</b>	1.52 m
<b>Dimensiones de la plataforma</b>	0.76 m x 1.87 m
<b>Dimensiones de la plataforma - Extensión de plataforma</b>	0.90 m
<b>Longitud total</b>	1.87 m
<b>Anchura total</b>	0.76 m
<b>Distancia entre ejes</b>	1.60 m
<b>Distancia al suelo</b>	9 cm
<b>Capacidad de la plataforma</b>	230 kg
<b>Capacidad en extensión</b>	120 kg
<b>Tipo de barandillas</b>	Fold Down (optional)
<b>Tiempo de elevación/bajada</b>	20/30 seconds
<b>Altura de desplazamiento máx.</b>	5.72 m
<b>Peso* (CE)</b>	1,550 kgq
<b>Presión sobre el suelo</b>	8.65kg/cm <sup>2</sup>

### Rendimiento

<b>Velocidad de desplazamiento, Bajada</b>	4.8 km/h
<b>Velocidad de desplazamiento, Elevada</b>	0.8 km/h
<b>Pendiente superable</b>	25%
<b>Radio de giro - Interior</b>	Zero
<b>Radio de giro - Exterior</b>	1.75 m
<b>Dimensiones de los neumáticos</b>	323 x 100 mm
<b>Tipo de neumáticos</b>	Non-Marking Solid
<b>Frenos (en ruedas motrices)</b>	Electric, Friction

### Sistema de alimentación/chasis

<b>Baterías</b>	4 x6V, 220 A/hr
<b>Cargador</b>	120V/240V - 50/60 Hz
<b>Desplazamiento</b>	6 kW
<b>Bomba</b>	Fixed Displacement Gear
<b>Depósito hidráulico</b>	7.6 L

### Available Options

- 1000 Watt - AC Inverter/Charger
- Flashing Amber Beacon
- Spring-Loaded Gate
- AGM Batteries
- Lifting Lugs
- UL® EE Rating
- Platform Padding
- Platform Padding with Proximity Switches
- 1/2" Air Line to Platform
- Nite Bright

\* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

[Especificaciones](#)  
[Comparación](#)

Modelo de impresión