



EXTENDING YOUR REACH

Cambiar región

Idioma:

Español

Search

-- Buscar en JLG --

[Inicio](#)[Productos](#)[Plataformas de trabajo aéreas](#)[Manipuladores telescópicos](#)[Servicios](#)[Used Equipment](#)[Centro laboral](#)[Seguridad](#)[Acerca de JLG](#)[Mi JLG](#)[Contáctenos](#)[Localizador de Distribuidores](#)Plataformas de trabajo aéreas » Plataformas articuladas diesel » [1250AJP Articulating Boom Lift](#)

1250AJP Articulating Boom Lift Specifications

Alcance

Altura de la plataforma	38.30m
Alcance horizontal	19.25m
Altura global	18.44m
Rotación	360° Continuous
Capacidad de la plataforma-Limitada	450kg
Capacidad de la plataforma-Ilimitada	230kg
Giro de plataforma	180°
JibPLUS® - Longitud	2.44m
JibPLUS® - Movimiento horizontal	125°
JibPLUS® -Movimiento vertical²	130° (+75, -55)
Longitud recogida	11.46m

Datos dimensionales

Dimensiones de la plataforma	0.91 x 2.44m
Anchura total-Ejes retractados	2.49m
Anchura total-Ejes extendidos	3.81m
Giro de cola	0.91m
Altura recogida	3.05m
Longitud recogida	11.46m
Distancia entre ejes	3.81m
Distancia al suelo - Eje	30cm
Distancia al suelo - Chasis	65cm
Peso¹	21,000kg

Chasis

Presión sobre el suelo máx.*	7.03kg/cm ²
Velocidad de desplazamiento	5.2 km/h
Pendiente superable	45%
Radio de giro (interior) - Ejes retractados	4.39m
Radio de giro (interior) - Ejes extendidos	2.44m
Radio de giro (exterior) - Ejes retractados	6.86m
Radio de giro (exterior) - Ejes extendidos	5.89m
Ratio de marcha en cangrejo³	1:1
Oscilación del eje	0.20m
Dimensiones de los neumáticos	445/50D710
Tipo de neumáticos	Foam-Filled

Fuente de alimentación

Motor diesel	56kW
Capacidad del depósito de combustible	117L
Depósito hidráulico	200L
Alimentación auxiliar	12V DC

* Ground bearing pressure applies to standard tires.

1. Certain options or country standards increase weight.

2. Capacity is limited to 500 lb when JibPLUS® is swung off-center.

3. Ratio of forward travel to lateral travel.

Specifications may change to meet country standards or with addition of optional equipment.

[Especificaciones](#)
[Comparación](#)[Modelo de impresión](#)