



EXTENDING YOUR REACH

Cambiar región

Idioma:
EspañolSearch [Inicio](#)[Productos](#)[Plataformas de trabajo aéreas](#)[Manipuladores telescópicos](#)[Servicios](#)[Used Equipment](#)[Centro laboral](#)[Seguridad](#)[Acerca de JLG](#)[Mi JLG](#)[Contáctenos](#)[Localizador de Distribuidores](#)Plataformas de trabajo aéreas » Plataformas articuladas diesel » Serie articulada 800 »
800AJ Articulating Boom Lift

800AJ Articulating Boom Lift Specifications

Alcance	
Altura de la plataforma	24.46m
Alcance horizontal	15.74m
Altura global	9.78m
Rotación	360° Continuous
Capacidad de la plataforma-Ilimitada	230kg
Giro de plataforma	180° Hydraulic
Dimensiones del brazo	1.83m
Brazo (grado de articulación)	130° (+70, -60)

Datos dimensionales	
Dimensiones de la plataforma	0.91 x 2.44m
Anchura total	2.43m
Giro de cola	0.76m
Altura recogida	3.0m
Longitud recogida	11.27m
Distancia entre ejes	3.05m
Distancia al suelo	0.30m
Peso*	15,600kg
Presión sobre el suelo máx.**	5.4kg/cm ²

Chasis	
Velocidad de desplazamiento 2WD o 4WD	4.8 km/h
Pendiente superable 2WD	30%
Pendiente superable 4WD	45%
Radio de giro (interior) - 2WS	3.66m
Radio de giro (interior) - 4WS	2.13m
Radio de giro (exterior) - 2WS	6.86m
Radio de giro (exterior) - 4WS	4.42m
Dimensiones de los neumáticos-4WD	IN 445/55 x 19.5
Tipo de neumáticos-4WD	Foam Filled Lug Tread

Fuente de alimentación	
Motor diesel (Deutz D2011L04) (Caterpillar 3044C)	48kW; 47kW
Capacidad del depósito de combustible	151L
Depósito hidráulico	151L
Alimentación auxiliar	12V DC

Available Options	
<ul style="list-style-type: none"> ■ Foam-Filled 18 x 19.5 Tires ■ Soft Touch System 6 ft/8 ft ■ 36 x 72" (0.91 x 1.83 m) Platform ■ 43.5 lb (19.73 kg) Propane Tank ■ Cold Weather Start Kit ■ Hostile Environment Kit 	

* Certain options or country standards increase weight.

** Ground bearing pressure applies to standard tires.

Specifications may change to meet country standards or with addition of optional equipment.

[Especificaciones](#)
[Comparación](#)[Modelo de impresión](#)